

Enregistrement SPF avec Dreamhosting

Cette procédure vous est proposée par

SG Autorépondeur.com

L'emailing personnalisé





Etape 1

DirectAdmin

Système de messages (0 nouveau)

Niveau d'Accès
Panneau revendeur
» Panneau utilisateur

Votre Compte

	Utilisé	Limites
Espace disque (Mo)	18019.5	unlimited
Bande passante (Go)	7.3091	unlimited
E-Mails	10	unlimited
Comptes FTP	4	unlimited
Bases de données	9	unlimited

Domaine Courant
monpremiersalarie.fr

Gestion E-Mail


Cliquez ici sur "gestion DNS"



Etape 2

Nom	Type	Valeur	Sélectionner
ftp	A	91.121.53.61	<input type="checkbox"/>
localhost	A	127.0.0.1	<input type="checkbox"/>
mail	A	91.121.53.61	<input type="checkbox"/>
monpremiersalarie.fr.	A	91.121.53.61	<input type="checkbox"/>
pop	A	91.121.53.61	<input type="checkbox"/>
smtp	A	91.121.53.61	<input type="checkbox"/>
www	A	91.121.53.61	<input type="checkbox"/>
monpremiersalarie.fr.	NS	sg-autorepondeur-com.3go.fr.	<input type="checkbox"/>
monpremiersalarie.fr.	NS	vps001.3go.fr.	<input type="checkbox"/>
mail	MX	10	<input type="checkbox"/>
_domainkey	TXT	"o=~"	<input type="checkbox"/>
monpremiersalarie.fr.	TXT	"v=spf1 a mx ip4:178.32.188.29 ~all"	<input type="checkbox"/>
x._domainkey	TXT	"v=DKIM1; k=rsa; p=MIIBIjANBgkqhkiG9w0BAQEFAAOCQA8AMIIBCgKCAQEAA4q/q7YR9BMfB0WlYDPS++jI0q/yxQrUGN3+FPCN0U2AwbzGqlDPenXi9XeIRgg6zDu0As4MdKKfV15rgfiWufOU/50p+w04nG0ce0r6pvjsZzAFDlvycereSiTyITXkt0xp8piAyLWI6Q1a20UBUX7cw81dc273In5hSsz3wvc2KBVUQEhwZvC+czuJqJd1r6n8uJNTXulaDxDsYijH79EUXQ8MuV+59cwUC1W66uHCURi98I4cp5JQ2ovXp4S10gPgb5SuyaRvAsIq5jZ1FK6DGUWCE9aFG4e/CH+lzZhHn2VZt1/xrFkDE121ao/cGz+GnqZeTEpKqUsa6ctU+qQIDAQAB"	<input type="checkbox"/>
localhost	AAAA	::1	<input type="checkbox"/>

Si vous avez une ligne qui commence par v=spf1 supprimez la en cochant la case et en cliquant sur le bouton supprimer.





Etape 3

- 1) Vérifiez vos enregistrements DNS concernant le SPF grâce aux outils en ligne de vérification [Kitterman](#) (dans *Domain Name*, entrez votre nom de domaine et appuyez sur la touche entrée) ou [Bevhosts](#).
- 2) Si vous avez un enregistrement TXT, ajoutez le code ci dessous dans votre enregistrement SPF actuel juste

Sur notre blog copiez la sélection en bleu mais sans les guillemets.

```

“ include:sgautorepondeur.fr include:sgautorepondeur.com
  include:sg-autorepondeur.org include:sg-autorepondeur.eu
  ”
  
```

- 3) Si vous n'avez pas d'entrée SPF, ajoutez dans vos DNS :

“	votredomaine.com.	TXT	« v=spf1 a mx ptr include:sgautorepondeur.net include:sgautorepondeur.fr include:sgautorepondeur.com include:strategiegagnante.fr include:sg-autorepondeur.org include:sg-autorepondeur.eu include:sg-autorepondeur.fr ~all »
	votredomaine.com.	TXT	« spf2.0/pru ?all »

Note n°1 : ne pas oublier le point à la fin de votre domaine.

Note n°2 : Vous ne devez avoir qu'une seule ligne qui commence par « v=spf1

Note n°3 : La différence entre le SPF et le Sender ID est expliquée en [cliquant ici](#).

Pour en savoir plus consultez [cet article](#) en français ou [cette documentation](#) officielle en anglais.



Etape 4



monpremiersalarie.fr.	NS	vps001.3go.fr.
mail	MX	10
_domainkey	TXT	"o=~"
x._domainkey	TXT	"v=DKIM1; k=rsa; p=MIIBIjANBgkqhkiG9w0BAQEFAA0CAQ8AMIIBCgKCAQEA4q/q7YR9BMfBOWIYDPS++jIOq/yx/5Qp+w04nG0ce0r6pvjsZzAFDlvyereSiTyITXkt0xp8piAyLWI6Q1aZ0UBUX7cw8idc273Im5hSsz3wvc2KBVUQEhWZ98I4cp5JQZovXp4S10gPgb5SuyaRvAsIq5jZlFK6DGUWCE9aFG4e/CH+lzZhzhHn2VZt1/xrfKDE121ao/cGz+GnqZeI"
localhost	AAAA	::1

Ajouter les entrées du do

<input type="text"/>		<input type="text"/>	Ajouter
monpremiersalarie.fr.		<input type="text"/>	Ajouter
<input type="text"/>		<input type="text"/>	Ajouter
<input type="text"/>	CNAME	monpremiersalarie.fr.	Ajouter
<input type="text"/>	PTR	<input type="text"/>	Ajouter
<input type="text"/>	TXT	"v=spf1 a mx ptr include:sgaut	Ajouter
<input type="text"/>	AAAA	<input type="text"/>	Ajouter
<input type="text"/>	SRV	<input type="text"/>	Ajouter
Ecraser les valeurs TTL	TTL	<input type="radio"/> 14400 <input checked="" type="radio"/> Utiliser Défaut	Sauvegarder

Ici dans le champ TXT collez la sélection et ajoutez un guillemet droit au début et à la fin.



Etape 5

mail	MX	10
_domainkey	TXT	"o=~"
x._domainkey	TXT	"v=DKIM1; k=rsa; p=MIIBIjANBgkqhkiG9w0BAQEFAAAOCAQ8AMIIBCgKCAQEAA4q/q7YR9BMfBOWIYDPS++jI0q/yxQrUG/5Qp+w04nG0ce0r6pvjsZzAFDlvYereSiTyITXkt0xp8piAyLWI6QlaZOUBUX7cw8idc273Im5hSz3wvc2KBVUQEhwZvC+c98I4cp5JQZovXp4S10gPgb5SuyaRvAsIq5jZlFK6DGUWCE9aFG4e/CH+lzZhzHn2VZt1/xrfKDEl2lao/cGz+GnqZeTEpKq"
localhost	AAAA	::1

Ajouter les entrées du domaine

<input type="text"/>	A	<input type="text"/>	Ajouter
monpremiersalarie.fr.		<input type="text"/>	Ajouter
<input type="text"/>		<input type="text"/>	Ajouter
<input type="text"/>		<input type="text"/>	Ajouter
<input type="text"/>	PTR	<input type="text"/>	Ajouter
monpremiersalarie.fr.	TXT	"v=spf1 a mx ptr include:sgaut"	Ajouter
<input type="text"/>	AAAA	<input type="text"/>	Ajouter
<input type="text"/>	SRV	<input type="text"/>	Ajouter
Ecraser les valeurs TTL	TTL	<input type="radio"/> 14400 <input checked="" type="radio"/> Utiliser Défaut	Sauvegarder

Puis ajoutez ici votre domaine sans oublier le point à la fin.



Etape 6

monpremiersalarie.fr.	NS	vps001.3go.fr.
mail	MX	10
_domainkey	TXT	"o=~"
x._domainkey	TXT	"v=DKIM1; k=rsa; p=MIIBIjANBgkqhkiG9w0BAQEFAAAOCAQ8AMIIBCgKCAQEA4q/q7YR9BMfB0WIYDPS++jI0q/yxQrUGM/5Qp+w04nG0ce0r6pvjsZzAFDlvvyeS1TyITXkt0xp8piAyLWI6Q1aZ0UBUX7cw8idc273Im5hS3wvc2KBVUQEhwZvC+cz98I4cp5JQZovXp4S10gPgb5SuyaRvAsIq5jZlFK6DGUWCE9aFG4e/CH+1zZhzHn2VZt1/xrfKDE121ao/cGz+GnqZeTEpKqI
localhost	AAAA	::1

Ajouter les entrées du domaine

<input type="text"/>	A	<input type="text"/>	<input type="button" value="Ajouter"/>
monpremiersalarie.fr.	NS	<input type="text"/>	<input type="button" value="Ajouter"/>
<input type="text"/>	MX	10 ▾	<input type="button" value="Ajouter"/>
<input type="text"/>	CNAME	monpremiersalarie	<input type="button" value="Ajouter"/>
<input type="text"/>	PTR	<input type="text"/>	<input type="button" value="Ajouter"/>
monpremiersalarie.fr.	TXT	lude:sg-autorepondeur.fr ~all"	<input type="button" value="Ajouter"/>
<input type="text"/>	AAAA	<input type="text"/>	<input type="button" value="Ajouter"/>
<input type="text"/>	SRV	<input type="text"/>	<input type="button" value="Ajouter"/>
Ecraser les valeurs TTL	TTL	<input type="radio"/> 14400 <input checked="" type="radio"/> Utiliser Défaut	<input type="button" value="Sauvegarder"/>

Ensuite cliquez sur le bouton "Ajoutez".

Merci pour votre attention !

Cette procédure vous était proposée par

SG Autorépondeur.com

L'emailing personnalisé

